

## Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige Spezial-Dispersions-Grundierung

geeignet zur Staubbinding und Haftvermittlung auf SCHÖNOX Spachtelmassen bei nachfolgender Verlegung mit SCHÖNOX iFLOOR.

### Produkteigenschaften

- EC 1<sup>PLUS</sup>: sehr emissionsarm<sup>PLUS</sup>
- RAL UZ 113: Umweltfreundlich, weil sehr emissionsarm
- für innen
- gebrauchsfertig
- gutes Eindringvermögen
- kurze Ablüfzeit
- sehr ergiebig
- auf Fußbodenheizung geeignet
- leicht auftragbar
- haftungsvermittelnd
- reststaubbändig
- lösemittelfrei gemäß TRGS 610

### Anwendungsbereiche

#### SCHÖNOX KH FIX eignet sich:

- als Grundierung zur Staubbinding und Haftvermittlung auf SCHÖNOX Spachtelmassen vor der Verlegung mit dem Rollklebstoff SCHÖNOX iFLOOR

### Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Trockenheit, Festigkeit, Tragfähigkeit und Formstabilität
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

### Mischungsverhältnis

SCHÖNOX KH FIX unverdünnt auftragen.

### Verarbeitungsempfehlung

- SCHÖNOX KH FIX ist ein sehr emissionsarmer Spezial-Dispersionsvorstrich und wird vor Gebrauch aufgerührt oder aufgeschüttelt.
- SCHÖNOX KH FIX wird mit der Schaumstoffwalze SCHÖNOX KH FIX ROLL gleichmäßig und pfützenfrei aufgetragen.

- Wir empfehlen, für den Auftrag eine passende Farbwanne zu verwenden. Um nicht zu viel Material aufzutragen, Rolle in der Farbwanne gut ausrollen.
- Nachfolgende Arbeiten können unter Einhaltung der angegebenen Trocknungszeiten ausgeführt werden.

### Verpackung

- 5,0 kg Kunststoffkanister

### Lagerung

- SCHÖNOX KH FIX kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Haltbarkeitsdauer 1 Jahr (im ungeöffneten Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und möglichst zügig zu verbrauchen.

### Entsorgung

- Verpackung ist einem Verpackungs-Recyclingsystem gemeldet. Bitte restentleerte Gebinde dem Sammelsystem zuführen.
- Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten.
- Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Hausmüll entsorgt werden.
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

### EMICODE

- EC 1<sup>PLUS</sup>: sehr emissionsarm<sup>PLUS</sup>

### GISCODE

- D1 - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche

### Gefahrenklasse

- entfällt





### Hinweis

- Arbeitsgeräte sofort mit entspanntem Wasser reinigen.

### Technische Daten

- Basis: lösemittelfreie Kunstharzdispersion
- Farbe: violett
- Spez. Gewicht (Dichte): 1,0 kg/l
- Lagerungstemperatur: nicht unter + 5 °C
- Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: nicht unter + 15 °C
- Materialverbrauch: 40 - 50 g/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Auftragsgerät SCHÖNOX KH FIX ROLL
- Ablüfzeit:
  - auf Zementspachtelmassen mind. 10 Minuten
  - auf Calciumsulfatpachtelmassen mind. 30 - 60 Minuten

Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen klimatischen Schwankungen.



- Das BEB-Merkblatt "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" ist zu beachten.
  - Zusammensetzung:
    - Polyacrylatdispersion
    - Additive
    - Konservierungsmittel auf Basis Benz-/Methylisothiazolinon
- Informationen für Allergiker unter Telefon 02547 910-0.
- Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
  - Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
  - Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes vermeiden.
  - Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
  - Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.



Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

**SCHÖNOX GmbH**

**Postfach 11 40**

**D-48713 Rosendahl**

**Tel. (02547) 910-0**

**Fax (02547) 910-101**

**E-mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de)**

**<http://www.schoenox.de>**