

# SCHÖNOX<sup>®</sup> WECHSELVLIES

Produktdatenblatt **7.92**

## Sehr emissionsarme Wiederaufnahmeunterlage

zur Verlegung von dimensionsstabilen textilen, PVC- und CV-Bodenbelägen auf alten Nutzböden im Innenbereich.

### Produkteigenschaften

- EMICODE EC1: sehr emissionsarm
- für den Bodenbereich
- dimensionsstabil
- klebstofffreundliche Oberfläche
- einfache und schnelle Verlegung
- auf Fußbodenheizung geeignet
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12 529
- reinigungsbeständig
- geringe Aufbauhöhe
- geringes Flächengewicht

### Anwendungsbereiche

**SCHÖNOX WECHSELVLIES ist ein hochwertiges Renoviervlies zur wiederaufnahmefähigen Verlegung von dimensionsstabilen:**

- textilen Bodenbelägen
- PVC- und CV-Bodenbelägen

#### auf geeigneten Nutzböden wie:

- alten textilen Belägen (Florhöhe max. 5 mm)
- alten und neuen Nutzböden wie z.B. PVC-, Linoleum, Parkett, Laminat, Kork, Gummi, Naturstein oder Keramik
- ebenen saugfähigen und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich

### Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität und Dauertrockenheit
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.
- Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch geeignete mechanische Maßnahmen, z.B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen, zu entfernen.
- Er sollte den Anforderungen der DIN 18202, Toleranzen im Hochbau, entsprechen.
- Einwandfreie feste, ebene Klebeflächen mit funktionsgerecht angepas-

ster Saugfähigkeit werden mittels SCHÖNOX-Spachtelmassen erreicht (siehe Anwendungssystematik).

- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

### Verarbeitungsempfehlung

- SCHÖNOX WECHSELVLIES mit der rutschhemmenden Unterseite auf den Untergrund aufbringen
- Auf ausreichende Akklimatisierung der Unterlage sowie der zu verlegenden Beläge achten.
- Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten der Oberbeläge kann sich in Kombination mit der SCHÖNOX WECHSELVLIES verändern. Die Angaben der Belagshersteller sind zu beachten.
- SCHÖNOX WECHSELVLIES nur im entspannten Zustand zuschneiden.
- Die Unterlage wird Bahn an Bahn, 90 Grad versetzt zur späteren Belagsrichtung, verlegt.
- Nahtbereich mit Doppelschnitt zuschneiden.
- Zwischen den Bahnen ca. 1 mm, zu aufgehenden Bauteilen ca. 3 mm Abstand halten.
- Bei zu erhaltenden Nutzbelägen den mitgelieferten Papierstreifen unter jede Naht unterlegen.
- Zur Verklebung geeigneter Bodenbeläge auf der SCHÖNOX WECHSELVLIES empfehlen wir SCHÖNOX EMICLASSIC. Auf ausreichende Ablüfzeit achten.
- Bei der Verlegung auf alten Nutzböden wie Fliesen oder Parkett, kann sich nach intensiver Nutzung das Fugenbild abzeichnen.

### Verpackung


- 20 Meter Rolle

### Lagerung

- SCHÖNOX WECHSELVLIES kühl, trocken und aufrecht lagern.

### Technische Daten

- Basis: Synthefasern mit spezieller Beschichtung
- Farbe: hellgrün
- Materialdicke: ca. 1 mm
- Bahnenbreite: 2 m
- Bahnenlänge: 20 m
- Rollengewicht: ca. 36 kg
- Flächengewicht: ca. 900 g/m<sup>2</sup>



| [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) |

**SCHÖNOX<sup>®</sup>**

# SCHÖNOX® WECHSELVLIES

Produktdatenblatt **7.92**

## Entsorgung

- Verschnittreste sowie der Verbund aus Oberbelag und SCHÖNOX WECHSELVLIES sind als Baustellenabfall zu entsorgen.

## Hinweis

- Bitte beachten Sie bei Zusatzprodukten die entsprechenden Produktdatenblätter. In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere Herstellerinformationen einzuholen.
- Das BEB-Merkblatt "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" ist zu beachten.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.



Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

**SCHÖNOX GmbH**

**Postfach 11 40**

**D-48713 Rosendahl**

**Tel. (02547) 910-0**

**Fax (02547) 910-101**

**E-mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de)**

**<http://www.schoenox.de>**

 **SCHÖNOX®**