



Foto: Deutsche Steinzeug/AGROB BUCHTAL

## SCHÖNOX AB Abdicht- & Entkopplungsbahn |

Rissüberbrückende Abdichtungs- & Entkopplungsbahn aus einer hochreißfesten Polyethylenfolie, die beidseitig vlieskaschiert ist und somit einen optimalen Haftverbund zu zementären Dünnbettmörteln und anderen SCHÖNOX Fliesenverlegewerkstoffen bietet.



- Vlieskaschierte Abdicht- und Entkopplungsbahn
- Für Wand und Boden
- In Kombination mit SCHÖNOX iFIX™ einsetzbar in den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A, B und C

# SCHÖNOX AB

## Sicher und schnell abdichten und gleichzeitig entkoppeln.

Wenn keramische Beläge in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen verlegt werden, dann muss die Unterkonstruktion eine einwandfreie Qualität haben. Sind Wände und Böden nicht gegen Feuchtigkeit geschützt, so kann auch der verlegte Keramikbelag geschädigt werden. Die Funktion der Konstruktion ist durch den Einbau einer Verbundabdichtung dauerhaft gegeben.

Mit der Abdichtbahn SCHÖNOX AB und dem rollfähigen Dichtkleber SCHÖNOX iFIX™ gelingt eine wasserdichte Verbundabdichtung in Rekordzeit. SCHÖNOX iFIX™ verklebt SCHÖNOX AB und dichtet gleichzeitig ab. Es wird kein weiteres Produkt benötigt! Dadurch, und durch die schnelle Verarbeitung im Rollverfahren, sparen Sie mindestens 40% Arbeitszeit!

■ **Verarbeitung** Zur Flächenabdichtung wird SCHÖNOX iFIX™ mit dem SCHÖNOX iFIX™ Roller 180 mm gleichmäßig aufgerollt und die Abdichtbahn SCHÖNOX AB innerhalb der Einlegezeit von 15-20 Minuten in den frischen Dichtkleber eingelegt. Anschließend wird die Abdichtbahn mit dem SCHÖNOX iFIX™ TOOL unter Vermeidung von Lufteinschüssen faltenfrei angedrückt.

■ **Detailabdichtung** Die Ausführung aller Details kann vor oder nach der Ausführung der Verbundabdichtung in der Fläche ausgeführt werden.


Mit SCHÖNOX AB erreichen Sie gleichmäßige Schichtdicken. Bei der Verklebung mit SCHÖNOX iFIX™ werden diese in Überlappungs- und Detailbereichen durch geringen Materialauftrag deutlich reduziert. Die Verlegung von Fliesen, Platten, Mosaik und Naturwerkstein wird durch den ebenen Verlegeuntergrund erheblich erleichtert.

■ **Balkone und Terrassen** SCHÖNOX AB ist als eine Komponente des SCHÖNOX BALTERRA®-SYSTEMS die perfekte Verbundabdichtung im Außenbereich in Kombination mit der Dünnbettdrainage SCHÖNOX EP DRAIN. Sie schützt die Unterkonstruktion und wirkt gleichzeitig auch spannungsabbauend.

■ **Schwimmbadbau** Die Abdichtbahn SCHÖNOX AB liefert in Kombination mit dem Dichtkleber SCHÖNOX iFIX™ gemäß bauaufsichtlicher Zulassung nachweislich extrem hohe Haftfestigkeiten. Dies ermöglicht die Ausführung von Verbundabdichtungen in Schwimmbecken gemäß Bauregelliste bis zu einer Wassertiefe von 10 m.



Foto: RAK



### SCHÖNOX GmbH

Alfred-Nobel-Straße 6  
48720 Rosendahl

Telefon: 02547-910-0

Telefax: 02547-910-101

E-Mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de)

10/2011