

Von 3 - 50 mm ohne Sandzuschlag einsetzbar!



| SCHÖNOX FPL PLUS
Kunstharz-Zement-Ausgleichsmörtel |

Vorgemischter verfließender Kunstharz-Zement-Ausgleichsmörtel.



| SCHÖNOX FPL PLUS

Vorgemischter verfließender Kunstharz-Zement-Ausgleichsmörtel. |

Leistungsmerkmale:

- Verfließende Bodenausgleichsmasse
- Für innen und außen
- Verbrauch: 1,8 kg/m²/mm
- Begehbar nach 4 Stunden
- Belegreif nach 4 Stunden für keramische Beläge auf Beton und Zementestrich im Innenbereich

Haupt Einsatzgebiet:

- Ausgleichs- und Nivellierarbeiten im Bodenbereich u. a. in Nassräumen, Schwimmbädern, auf Balkonen und Terrassen
- Einsatz im Neubau, Altbau, Sanierungs- und Modernisierungsbereich

Das bedeutet für Sie:

- Zeitersparnis bei stärkerem Ausgleich, da kein Strecken notwendig ist
- Keine Beschaffung, kein Transportieren von Sandzuschlag zum Strecken (i. d. R. braucht man zwei verschiedene Korngrößen)
- Keine Mischfehler, da kein Strecken notwendig ist
- Spart einen zusätzlichen Arbeitsgang und damit Lohnkosten Bauzeitverkürzung



Foto: Ströher



Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.



 Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

SCHÖNOX GmbH

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Telefon: 02547-910-0

Telefax: 02547-910-101

E-Mail: info@schoenox.de

11/2011