

## 1-komponentige, wasserundurchlässige und rissüberbrückende Dichtungsschlämme.

### Leistungsmerkmale:

- Für innen und außen
- Mit 4er / 6er Zahnung verarbeitbar
- Verbrauch: 2,6 kg/m<sup>2</sup> bei zweimaligem Auftrag bei Anwendungen in den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen Ao und Bo
- Mit Prüfzeugnis

### Haupteinsatzgebiet:

- Hochbelastete, gewerbliche Nassräume, wie z. B. Duschräume in Sportstätten, Therapieräume in Krankenhäusern, Schwimmbäder und Wasserbehälter im Verbund mit keramischen Belägen
- Balkone und Terrassen
- Entspricht der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse Ao und Bo.  
Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung einer Verbundabdichtung in hochbelasteten Nassbereichen der Beanspruchungsklasse A und B nach Bauregelliste A Teil 2 Ziffer 1.10.

### Das bedeutet für Sie:

- Geringere Lagerkosten, da nur ein Gebinde
- Keine Mischfehler, insbesondere bei Teilmengen
- Kein zusätzliches Werkzeug

| SCHÖNOX 1K DS  
1-komponentige,  
wasserundurchlässige  
Dichtungsschlämme |

