

## Rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn.



### Leistungsmerkmale:

- Für den Innen- und Außenbereich  
(außen nur unter SCHÖNOX MSE und SCHÖNOX EP DRAIN)
- Beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie
- Für Wand und Boden
- Einfache Be- und Verarbeitung
- 1,0m Bahnenbreite
- 30,0m oder 10,0m Bahnenlänge
- Keramik kann direkt auf der verklebten Bahn verlegt werden

### Haupteinsatzgebiet:

- Normalbelastete Feucht- und Nassräume der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen Ao und Bo  
(Bo nur in Verbindung mit SCHÖNOX MSE oder SCHÖNOX EP-DRAIN) nach ZDB Merkblatt
- Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung einer Verbundabdichtung in hoch beanspruchten Nassbereichen in den Beanspruchungsklassen A,B und C nach Bauregelliste A, Teil 2 Ziffer 2.50.
- Dünnschichtentkopplung bis zu 5 KN/m<sup>2</sup> Verkehrslasten nach DIN 1055

### Das bedeutet für Sie:

- Keine Wartezeit bis die Abdichtung getrocknet ist
- Gewährleistung einer gleichmäßigen Schichtdicke der Abdichtung
- Enorme Bauzeitverkürzung

# | SCHÖNOX AB Abdichtungs- und Entkopplungsbahn |

