

## Rissüberbrückende Entkopplungsbahn.

### Leistungsmerkmale:

- Spezialbahn zur Entkopplung von keramischen Belägen im Innenbereich
- Spannungsabbauend
- Auf Warmwasserfußbodenheizung und unter elektrischer Fußbodenheizung einsetzbar
- Rollenware
- Einfach zu bearbeiten mit Cuttermesser oder Schere
- Materialstärke: ca. 1,0 mm

### Haupteinsatzgebiet:

- Zur Entkopplung von keramischen Belägen im Wohnungsbau auf tragfähigen Untergründen, wie z.B. Betonböden (mind. 28 Tage alt), festliegenden keramischen und Naturwerkstein-Belägen sowie Trockenestrichen durch Verklebung mit den SCHÖNOX TT-Bodenklebern.
- Zur Entkopplung von Naturwerksteinbelägen mit einer Mindestdicke von 15 mm im Wohnungsbau auf tragfähigen Untergründen, trockenen Zementestrichen (max. 2,0 CM-% Restfeuchte), calciumsulfatgebundenen Estrichen (max. 0,5 CM-% Restfeuchte), festliegenden Naturwerksteinen, keramischen Belägen durch Verklebung mit den SCHÖNOX TT-Bodenklebern verlegt.

### Das bedeutet für Sie:

- Kein Spezialwerkzeug zur Bearbeitung
- Schnelles, sauberes Verarbeiten, da Rollenware
- Direkte Fliesenverlegung auf der verklebten Entkopplungsbahn ⇒ Bauzeitverkürzung

## SCHÖNOX EB-V Entkopplungsbahn |

