

Gebrauchsfertige, elastische, helle Verbundabdichtung.

Leistungsmerkmale:

- Gebrauchsfertige Verbundabdichtung auf Dispersionsbasis für den Innenbereich
- Erfüllt die Anforderungen der ETAG 022
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis gemäß Bauregelliste
- Thixotrope (spachtelfähige, Glätter mit 4 / 6 mm Zahnung) Konsistenz
- Rollfähig, rissüberbrückend & alterungsbeständig
- Schnelltrocknend (3 Stunden, nach 5 Stunden begehbar)
- Verbrauch: 1,35 kg/m² bei zweimaligem Auftrag
- Farbumschlag bei der Trocknung



Haupteinsatzgebiet:

- SCHÖNOX HA ist eine helle, elastische Verbundabdichtung für normal belastete und hoch belastete Nassräume, wie Duschen oder Badezimmer.
- SCHÖNOX HA erfüllt die Anforderungen der ETAG 022, Teil 1, für flüssig zu verarbeitende Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen in Kombination mit den SCHÖNOX ST-Systemkomponenten. ETAG - Prüfnummer ETA-09/0247.

Das bedeutet für Sie:

- Geprüfte Produktsicherheit
- Tropffreies Verarbeiten
- Kein Materialverlust
- Bauzeitverkürzung - Fertigstellung an einem Tag
- Weniger Fahrzeit und -kosten
- Kein zusätzliches Werkzeug

| SCHÖNOX HA elastische Verbundabdichtung |

