

Normal abbindender, vergüteter Schmal- und Breitfugenmörtel.

## Leistungsmerkmale:

- Für Beläge mit schwach bzw. nicht saugendem Scherben
- Für Fugenbreiten von 2 – 20 mm
- Für den Innen- und Außenbereich
- Begehbar nach 12 Stunden
- Erfüllt die CG2-Anforderungen nach EN 13888
- Auch als schnellabbindende (begehbar nach 3 Stunden) Variante erhältlich (SCHÖNOX SB RAPID)

## Haupteinsatzgebiet:

- Optimal für die Verfugung von Cotto-Belägen und Grobkeramik

## Das bedeutet für Sie:

- Höherer Schutz vor Wasser als Transportmedium von Salzen, die Fugenverfärbung verursachen können durch die verringerte Wasseraufnahme des Fugenmörtels
- Höherer Schutz vor Wasser als Prozessmedium, z. B. mikrobiologischer Pilzbefall durch verringerte Wasseraufnahme des Fugenmörtels
- Beständiger in den Farben und es besteht eine geringere Neigung zur Verschmutzung durch verringerte Wasseraufnahme des Fugenmörtels
- Kein Aufbrennen des Fugenmörtels beim Verfugen, da das Material speziell für nicht saugende Scherben entwickelt wurde

| SCHÖNOX SB FLEX  
vergüteter Schmal- und  
Breitfugenmörtel |

