

## Hoch flexibler Spezial-Pulverkleber.



### Leistungsmerkmale:

- C2 TE S2 nach DIN EN 12004 und DIN EN 12002 (S2 = Verformungsweg  $\geq 5$  mm)
- Sehr gute Entkopplungswirkung auf schwierigen Untergründen
- Geeignet für die Verlegung von Fliesen und Platten auf unbeheizten „Jungen Zementestrichen“
- Ohne Grundierung auf vielen Untergründen
- Höchste Verformbarkeit
- Faserverstärkt
- Fliese auf Fliese innen ohne Grundierung an Wand u. Boden
- Für den Innen- und Außenbereich
- Sicher und Vielseitig in der Anwendung

### Haupteinsatzgebiet:

- Untergründe, die Spannungen ausgesetzt sind, z.B. „Junge Estriche“
- Schwierige Untergründe in der Sanierung
- Ideal für großformatige, schwere Feinsteinzeugfliesen an Wand und Boden
- Balkone, Terrassen und Fassaden
- SCHÖNOX Abdichtungen im Verbund

### Das bedeutet für Sie:

- Kein Materialverbrauch an Grundierung und daher keine Materialkosten für die Grundierung
- Keine Lohnkosten für das Grundieren
- Keine Wartezeiten, bis die Grundierung getrocknet ist
- Bauzeitverkürzung
- Höchste Sicherheit bei der Verlegung

| SCHÖNOX SEK  
hoch flexibler Spezial-Pulverkleber |

