

Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige Acrylatspezialdispersion



Leistungsmerkmale:

- Für Wand und Boden
- Leicht durch Rollen aufzutragen
- Innen und außen (außen in Verbindung mit SCHÖNOX 2K-DS oder 1K DS) einsetzbar
- Kurze Abluftzeit – nachfolgende Arbeiten nach ca. 0,5-3 Stunden abhängig von Umgebungstemperaturen und späterer Belastung
- Unter SCHÖNOX Bodenausgleichsmassen einsetzbar
- Lösemittelfrei gem. TRGS 610
- Raue Oberfläche, da Sand enthalten

Haupteinsatzgebiete:

- Terrazzo, keramische Beläge, glasierte Klinker, Naturwerksteinbeläge, Kunstwerksteinbeläge, schlecht abgesandete Gussasphaltestriche
- Glatte und dichte Betonflächen
- Festliegende, gereinigte und angeschliffene PVC-Beläge im wohnhäuslichen Bereich

Das bedeutet für Sie:

- Grundieren und spachteln an einem Tag
- Kein Absanden oder weitere Grundierungen notwendig
- Keine Mischzeiten und Reste auf der Baustelle
- Verarbeitung ohne Schutzhandschuhe und Brille
- Leichtes und dadurch schnelles Auftragen
- Wirtschaftlich in der Kalkulation

| SCHÖNOX SHP
gebrauchsfertige
Acrylatspezialdispersion |

