

## Schnell abbindende Universal-Flexfuge.



### Leistungsmerkmale:

- Für Beläge mit schwach bzw. nicht saugendem Scherben
- Bereits nach 3 Stunden begehbar
- Trasshaltig
- Für Fugenbreiten von 3 – 15 mm
- Für innen und außen
- Basiert auf der SCHÖNOX CLIMATRIX-Technologie
- Dichtes Mörtelgefüge
- Hohe Abriebfestigkeit und mechanische thermische Belastbarkeit
- Porenarme Oberfläche
- Erfüllt die CG2-Anforderungen nach EN 13 888

### Haupteinsatzgebiet:

- Bereiche, in denen die Verfugung hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt wird, wie beispielsweise auf Balkonen und Terrassen oder Verkehrsbauten, wie Tunnel, Bahnhöfe, u. ä.
- Räume mit starker Nassbelastung, z. B. Schwimmbecken (unterhalb der Wasserwechselzone)

### Das bedeutet für Sie:

- Höherer Schutz vor Wasser als Transportmedium von Salzen, die Fugenverfärbungen verursachen können durch die verringerte Wasseraufnahme des Fugenmörtels
- Höherer Schutz vor Wasser als Prozessmedium, z. B. mikrobiologischer Pilzbefall durch verringerte Wasseraufnahme des Fugenmörtels
- Beständiger in den Farben und es besteht eine geringere Neigung zur Verschmutzung durch verringerte Wasseraufnahme des Fugenmörtels

# SCHÖNOX SU Universal-Flexfuge |

