

Flexible Entkopplungsunterlage.

Leistungsmerkmale:

- Für den Innenbereich
- Dampfdichte, drainagefähige Entkopplung
- Ölbeständig
- Speziell auf nicht verlegereifen Untergründen
- Dimensionsstabil
- Maßstabil auch bei längeren Bahnen
- Niedrige Aufbauhöhe

Haupteinsatzgebiete:

- Auf alten und neuen Nutzböden
- Nicht verlegereifen Untergründen, wie z.B.:
- Neuer ZE mit erhöhter Feuchtigkeit $\leq 5 \text{ CM-}\%$
- Junger Beton (unbeheizt) mit erhöhter Feuchtigkeit $\leq 8 \text{ Gew.}\%$
- Neuer AE/AFE (unbeheizt) mit erhöhter Feuchtigkeit $\leq 2 \text{ CM}\%$
- Auf zementären (unbeheizten) Untergründen bei nachstoßender Feuchtigkeit
- Auf mit Öl oder Trennmitteln verschmutzten Unterböden

Das bedeutet für Sie:

- Keine Wartezeiten auf erhöhter Restfeuchte
- Keine aufwendige Untergrundvorbereitung
- Niedrige Aufbauhöhe
- Werterhaltung vorhandener Nutzböden

| SCHÖNOX TRENNLAGE
flexible Entkopplungsunterlage |

