

Stark staubreduzierter, hydraulisch erhärtender, flexibler Bodenkleber.



Leistungsmerkmale:

- Ca. 90 % staubreduziert gegenüber herkömmlichen Dünnbettmörteln
- Verbrauchsoptimierter, flexibler Flächenleistungs-Bodenkleber mit 25 kg Inhalt
- Für den Innen- und Außenbereich, basiert auf der SCHÖNOX CLIMATRIX Technologie
- Variabel einstellbare Konsistenz (Dünn-, Mittel- u. Fließbettmörtel)
- Verfugbar nach 16 Stunden
- Fliese auf Fliese innen
- Erfüllt die Flexmörtelrichtlinie der Deutschen Bauchemie
- Erfüllt die C2 E S1 Anforderungen nach DIN EN 12004
- Hydrophobiert & dauerhafte Eigenfestigkeit

Haupteinsatzgebiet:

- Bodenflächen, insbesondere großformatige Feinsteinzeugfliesen sowie auf Balkonen, & Terrassen
- Bodenflächen im Schwimmbadbau und Schwimmbadumgängen
- Auf Verbundabdichtungen im Innen- und Außenbereich
- Verlegung auf Untergründen, bei denen Spannungen nicht auszuschließen sind

Das bedeutet für Sie:

- Hohe Flächenleistung pro Gebinde, ideales Preis-/Leistungsverhältnis
- Verbesserte Sicherheit bei der Verlegung im Außenbereich
- Dünn-, Mittel- und Fließbettkonsistenz in einem Produkt
- Die Verarbeitung in Fließbettkonsistenz bewirkt:
 - Einen schnelleren Aufbau eines geschlossenen Mörtelbettes
 - Eine bessere Benetzung der Fliesenrückseite, weitgehend hohlraumfreie Verlegung
 - Einen geringeren Verbrauch als beim Floating-Buttering-Verfahren
- Flexibler Mörtel, der auch thermischen Beanspruchung standhält

SCHÖNOX TT S8

staubreduzierter, flexibler Bodenkleber |

