

## Verarbeitungsfreundlicher Flexfugenmörtel.

### Leistungsmerkmale:

- Für keramische Beläge mit saugendem Scherben
- Porenarme, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche
- Für Fugenbreiten von 1 – 6 mm
- Für innen und außen
- Erfüllt die CG2-Anforderungen nach EN 13888

### Haupteinsatzgebiet:

- Keramische Fliesen und Platten mit saugendem Scherben (Steingut-, Irdengutfliesen)
- Glasmosaik im häuslichen Nass- und Feuchtraumbereich

### Das bedeutet für Sie:

- Höherer Schutz vor Wasser als Transportmedium von Salzen, die Fugenverfärbungen verursachen können durch die verringerte Wasseraufnahme des Fugenmörtels
- Höherer Schutz vor Wasser als Prozessmedium, z. B. mikrobiologischer Pilzbefall durch verringerte Wasseraufnahme des Fugenmörtels
- Beständiger in den Farben und es besteht eine geringere Neigung zur Verschmutzung durch verringerte Wasseraufnahme des Fugenmörtels
- Kein Aufbrennen des Fugenmörtels beim Verfugen, da das Material speziell für saugende Scherben entwickelt wurde

| SCHÖNOX WD FLEX  
wasserabweisender  
Flexfugenmörtel |

