


## Sehr emissionsarme, hochwertige zementäre Glätt- und Nivelliermasse



### Leistungsmerkmale:

- Hervorragendes Verlaufsverhalten
- Nach 3 Stunden begehbar
- Verlegereif für keramische Beläge nach ca. 3 Stunden bei Einsatz auf Beton & Zementestrich im Innenbereich
- Von 1 bis 15 mm ohne Streckgut
- Von 15 bis 30mm streckbar
- Auf Estrichen mit Fußbodenheizung geeignet
- Hohe Härte und Festigkeit
- Hohes Füllvermögen in Vertiefungen
- Sehr geringes Schwindmaß

### Haupteinsatzgebiet

- Ideal einsetzbar unter großformatigen keramischen Belägen & Naturwerksteinen
- Universell einsetzbar unter keramischen Belägen & Naturwerksteinen

### Das bedeutet für Sie

- Einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis
- Durch hohes Füllvermögen kein aufwendiges Nachspachteln mehr notwendig
- Hohes Maß an Sicherheit auf Altuntergründen
- Optimale Zuverlässigkeit für Ihre Terminzusagen, da schnelle Trocknung
- Hohe Flexibilität in geringen Schichtdicken
- Immer das richtige Produkt auf der Baustelle

## | SCHÖNOX XP selbstverlaufende Glätt- & Nivelliermasse |

