

Zementärer Belastungsfugenmörtel.



Leistungsmerkmale:

- Zementärer, mechanisch hochbelastbarer Fugenmörtel für Fugenbreiten von 2-40 mm
- Für innen und außen sowie für Wand und Boden
- Schnell abbindend
- Basiert auf der SCHÖNOX CLIMATRIX®-Technologie
- Sehr hohe Abriebfestigkeit und mechanische Belastbarkeit
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien im Vergleich zu herkömmlichen zementären Fugenmörteln
- Widerstandsfähig gegen Hochdruckreinigerbelastungen
- Mechanisch nach 3 Tagen, chemisch und thermisch nach 7 Tagen belastbar
- Temperaturbeständigkeit von - 20°C bis + 250 °C
- Erfüllt die CG 2 WA Anforderungen nach DIN EN 13888

Haupteinsatzgebiet:

- Schwimmbecken
- Mechanisch stark belastete Gewerbebereiche
- Autogaragen, Autowaschanlagen, Rüttelböden
- Keramische Flächen mit intensiver Reinigung (Desinfektion, Dampfstrahlerbelastung)
- Keramische Flächen mit Tausalzbelastung
- Industrieflächen mit chemischer Belastung (gem. Beständigkeitsliste)
- Großküchen (abhängig von der Belastung, Beständigkeitsliste beachten)

Das bedeutet für Sie:

- Sehr gute und leichtere Verarbeitung, insbesondere im Vergleich zu Epoxidharzfugen
- Verbesserte Wirtschaftlichkeit (Preiskalkulation)
- Einsatz einer zementären Fugen, in Bereichen, in denen bislang Epoxi eingesetzt wurde

| SCHÖNOX XR 40

zementärer

Belastungsfugenmörtel |

