

Superhaftprimer – lösemittelfreie Acrylatspezialdispersion



Leistungsmerkmale:

- Für Wand und Boden
- Innen und außen (außen in Verbindung mit SCHÖNOX 2 K DS oder 1K DS) einsetzbar
- Kurze Abluftzeit – nachfolgende Arbeiten nach ca. 0,5-3 Stunden abhängig von Umgebungstemperaturen und späterer Belastung
- Gebrauchsfertig
- Leicht durch Rollen aufzutragen
- Unter SCHÖNOX Bodenausgleichsmassen einsetzbar
- Lösemittelfrei gem. TRGS 610
- Raue Oberfläche, da Sand enthalten

Haupt Einsatzgebiet:

- Terrazzo, keramische Beläge, glasierte Klinker, Naturwerksteinbeläge, Kunstwerksteinbeläge, schlecht abgesandete Gussasphaltestriche
- Glatte und dichte Betonflächen
- Festliegende, gereinigte und angeschliffene PVC-Beläge im wohnhäuslichen Bereich

Das bedeutet für Sie:

- Zeitgewinn durch schnelles und einfaches Auftragen
- Verkürzte Bauzeit, da schnelle Weiterbearbeitung möglich

| SCHÖNOX SHP
Superhaftprimer |

