

| Beständigkeitsliste für SCHÖNOX CON BODEN |

SCHÖNOX CON BODEN Epoxidharzfugen-Konzentrat für die hochwiderstandsfähige und dichte Verfüugung von keramischen Belägen in Großobjekten. **SCHÖNOX CON BODEN ist extrem chemikalienbeständig, verarbeitungsfreundlich, wasseremulgierbar** und daher ideal geeignet für Schwimmbäder, Schlachthöfe, Großküchen, Molkereien und Brauereien etc.



- Extrem chemikalienbeständig
- Verarbeitungsfreundlich
- Wasseremulgierbar

Chemische Beständigkeit

- + = beständig; bei Dauereinwirkung von 4 Wochen erfolgt keine Erweichung oder Zerstörung des Prüfkörpers**
- (+) = bedingt beständig; bei vorübergehender - auch wiederholter - Einwirkung beständig**
- = nicht beständig; Schädigung der Prüfkörper (innerhalb von 24 bis 72 Stunden Einwirkung)**

Hinweis: Die optimale Chemikalienbeständigkeit ist nach 7 Tagen Aushärtung bei ca. +20 °C gegeben. Objektbezogen können weitere Chemikalien auf Anfrage geprüft werden.

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben.

SCHÖNOX Service-Plus

Von Extra-Leistungen profitieren |

Sie haben Ihre Anforderung nicht gefunden?
Kein Problem, wir helfen Ihnen gerne:
kompetent, professionell, praxisorientiert.
Von Profis für Profis.

Ihre Service-Hotline: 02547-910-328.





SCHÖNOX GmbH

Alfred-Nobel-Straße 6


48720 Rosendahl

Telefon: 02547-910-0

Telefax: 02547 910-101

E-Mail: info@schoenox.de



 Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach
ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.