Anwendungssystematik Beanspruchungsklassen / Verbundabdichtungen / Fliesenkleber

Legende
- ja / vorzugsweise
- nein / nicht geeignet

	bauaufsichtlich nicht geregelter Bereich															
	mäßige Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich										mäßige Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Außenbereich					
Einsatzbereiche SCHÖNOX Abdichtungen im Verbund in Verbindung mit SCHÖNOX Fliesenklebern in den Beanspruchungsklassen:	A0 Wandflächen					A0 Bodenflächen					B0					
SCHÖNOX Verbundabdichtung / Zementäre Fliesenkleber	SCHÖNOX HA	SCHÖNOX 1K DS	SCHÖNOX 2K DS	SCHÖNOX EA	SCHÖNOX AB	SCHÖNOX HA	SCHÖNOX 1K DS	SCHÖNOX 2K DS	SCHÖNOX EA	SCHÖNOX AB	SCHÖNOX HA	SCHÖNOX 1K DS	SCHÖNOX 2K DS	SCHÖNOX EA	SCHÖNOX AB	SCHÖNOX AB FIX
SCHÖNOX SEK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	Einsatz auf Balkonen und Terrassen (keine Dachterassen) ausschließlich unter SCHÖNOX MSE und EP Drain möglich.	Einsatz auf Balkonen und Terrassen (keine Dachterassen) ausschließlich unter SCHÖNOX MSE und EP Drain möglich.
SCHÖNOX SK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX SK RAPID W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX Q9 W	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX Q9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX PFK PLUS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX PFK WHITE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX PFK RAPID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX PFK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX SFK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX SFK RAPID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX CFK PLUS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX CFK	■	■				■	■									
SCHÖNOX TT S8						■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX TT DUR						■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX TT FLEX						■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX TT RAPID						■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX TT PLUS						■	■	■	■	■		■	■	■		
Epoxidharzfliesenkleber																
SCHÖNOX KR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		
SCHÖNOX CF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		
Dispersionsfliesenkleber																
SCHÖNOX HTL	■															
SCHÖNOX PTL	■															

	bauaufsichtlich geregelter Bereich mit abP gemäß Bauregelliste																			
	hohe Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich										hohe Beanspruchung durch von innen ständig drückendes Wasser im Innen- und Außenbereich					hohe Beanspruchung durch nicht ständig drückendes Wasser mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen im Innenbereich				
Einsatzbereiche SCHÖNOX Abdichtungen im Verbund in Verbindung mit SCHÖNOX Fliesenklebern in den Beanspruchungsklassen:	A Wandflächen					A Bodenflächen					B					C				
SCHÖNOX Verbundabdichtung / Zementäre Fliesenkleber	SCHÖNOX HA	SCHÖNOX 1K DS	SCHÖNOX 2K DS	SCHÖNOX EA	SCHÖNOX AB	SCHÖNOX HA	SCHÖNOX 1K DS	SCHÖNOX 2K DS	SCHÖNOX EA	SCHÖNOX AB	SCHÖNOX HA	SCHÖNOX 1K DS	SCHÖNOX 2K DS	SCHÖNOX EA	SCHÖNOX AB	SCHÖNOX HA	SCHÖNOX 1K DS	SCHÖNOX 2K DS	SCHÖNOX EA	SCHÖNOX AB
SCHÖNOX SEK	■	■	■		■		■	■		■		■	■							
SCHÖNOX SK	■	■					■					■								
SCHÖNOX SK RAPID W	■	■	■		■		■	■		■										
SCHÖNOX Q9 W	■	■	■		■		■	■		■										
SCHÖNOX Q9	■	■	■		■		■	■		■										
SCHÖNOX PFK PLUS	■	■	■		■		■	■		■		■	*							
SCHÖNOX PFK WHITE	■	■	■				■	■				■	■							
SCHÖNOX PFK RAPID	■	■	■				■	■				■	■							
SCHÖNOX PFK	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■					■	■
SCHÖNOX SFK	■	■					■					■								
SCHÖNOX SFK RAPID	■	■					■					■								
SCHÖNOX CFK PLUS	■	■			■		■			■										
SCHÖNOX CFK	■																			
SCHÖNOX TT S8							■	■		■		■	*							
SCHÖNOX TT DUR							■	■				■	■							
SCHÖNOX TT FLEX							■	■				■	■							
SCHÖNOX TT RAPID							■	■		■										
SCHÖNOX TT PLUS							■	■				■	■							
Epoxidharzfliesenkleber																				
SCHÖNOX KR				■					■					■					■	■
SCHÖNOX CF		■	■				■	■				■	■							
Dispersionsfliesenkleber																				
SCHÖNOX HTL																				
SCHÖNOX PTL																				

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de.

* abP Prüfzeugnis beantragt.

Stand 01/10

SCHÖNOX®