

## 1.01-A Verlegen und Verfugen von Steingutfliesen an der Wand im Innenbereich

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> keramische Wandfliesen aus Steingut

Hersteller .....

Sorte .....

Format ..... cm x ..... cm mit

mit **SCHÖNOX SK**, Spezialpulverkleber

verlegen.

Untergrund:

\* Zementputz MG P III

\* Kalkzementputz MG P II

\* Beton

\* Porenbeton

**Keine Grundierung notwendig!**

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 1.01-A Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steingut im Innenbereich

---

Pos. 2 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 1,

Fugenbreite . . . . . mm mit

**SCHÖNOX WD-FLEX**, Flexfugenmörtel

Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP . . . . . GP . . . . .

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 1,

Fugenbreite . . . . . mm mit

**SCHÖNOX SB-FLEX**, Schmal- und Breitfugenmörtel

Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP . . . . . GP . . . . .

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 1.01-A Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steingut im Innenbereich

---

### Alternativ zu Pos. 3

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 1,  
Fugenbreite . . . . . mm mit

**SCHÖNOX UF-PREMIUM**, Universalfugenmörtel

Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP . . . . . GP . . . . .

Pos. 5 ..... lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

**SCHÖNOX ES**, Fugendicht-Silikon

Farbton: .....

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP . . . . . GP . . . . .

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>