

1.03-A Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Außenbereich

Pos. 1m² Bodenfliesen aus

- * Steinzeug
- * Feinsteinzeug

Hersteller

Sorte

Format cm x cm

auf die Bodenfläche im Außenbereich mit

SCHÖNOX TT-DUR, hochbelastbarer, flexibler Bodenkleber

verkleben.

Untergrund:

- * Zementestrich mit SCHÖNOX Verbundabdichtung (SCHÖNOX ADS-1K, SCHÖNOX ADS-2K)
- * SCHÖNOX SEB – Zementestrich mit SCHÖNOX Verbundabdichtung (SCHÖNOX ADS-1K, SCHÖNOX ADS-2K)
- * SCHÖNOX PL PLUS mit Verbundabdichtung (SCHÖNOX ADS-1K, SCHÖNOX ADS-2K)
- * Beton mit SCHÖNOX Verbundabdichtung (SCHÖNOX ADS-1K, SCHÖNOX ADS-2K)
- * SCHÖNOX EP-DRAIN - Dünnbettdrainage
- * SCHÖNOX MSE - Monokornspezialestrich

Keine Grundierung notwendig!

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.03-A Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Außenbereich

Pos. 2m² Bodenfliesen der Pos. 1,
Fugenbreite mm mit

SCHÖNOX SU, schnelle Universal-Flexfuge
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 3 m² Bodenfliesen der Pos. 1
Fugenbreite mm mit

SCHÖNOX PDF hochbelastbare Flexfuge
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.03-A Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Außenbereich

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 4m² Bodenfliesen der Pos. 1,
Fugenbreite mm mit

SCHÖNOX UF-PREMIUM, Universalfugenmörtel
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Pos. 5 lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

SCHÖNOX ES, Fugendicht-Silikon
Farbton

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>