

**1.03-B Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug -
Feinsteinzeug im Außenbereich**

Pos. 1m² keramische Fliesen aus

- * Steinzeug
- * Feinsteinzeug

Hersteller

Sorte

Format cm x cm mit

SCHÖNOX TT-DUR, flexibler Bodenkleber
(Spezial-Dünnbettmörtel für hochbelastete Bereiche)

verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Untergrund:

- * Zementestrich, abgedichtet mit Verbundabdichtung
- * SCHÖNOX MSE Monokorn-Spezial-Estrich
- * Beton, abgedichtet mit Verbundabdichtung
- * SCHÖNOX SEB Schnellestrichbinder, abgedichtet mit
Verbundabdichtung
- * SCHÖNOX EP-DRAIN, epoxidharzgebundene
Dünnbettdrainage

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.03-B Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug -
Feinsteinzeug im Außenbereich**

Pos. 2m² Bodenfliesen der Pos. 1
Fugenbreite mm, mit

* **SCHÖNOX SU**, schnelle Universalflexfuge, grau

* **SCHÖNOX SU**, schnelle Universalflexfuge, dunkelgrau

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 3m² Bodenfliesen der Pos. 1,
Fugenbreite mm mit

SCHÖNOX UF-PREMIUM, Universalfugenmörtel
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.03-B Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug -
Feinsteinzeug im Außenbereich**

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 4m² Bodenfliesen der Pos. 1,
Fugenbreitemm, mit

SCHÖNOX PDF, ProfiDurFuge,
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Pos. 5 lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

SCHÖNOX ES,
Farbton

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>