

**1.24-H Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug auf Calciumsulfatfließestrichen**

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup>

- \* Calciumsulfatfließestrich,
- \* Calciumsulfatfließestrich mit Fußbodenheizung,

vorbereitet nach Merkblatt „Hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der Oberfläche von Anhydrit-Fließestrichen“ des BEB, Stand Juli 1990, mit

**SCHÖNOX KH**, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion,  
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.24-H Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug auf Calciumsulfatfußestrichen**

---

Pos. 2 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen aus

- \* Steinzeug
- \* Feinsteinzeug

Hersteller .....

Sorte .....

Format ..... cm x ..... cm mit

**SCHÖNOX PFK**, Profiflexkleber

auf grundierte Bodenflächen der Pos. 1 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de), Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.24-H Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug auf Calciumsulfatfußestrichen**

---

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> Bodenfliesen der Pos. 2  
Fugenbreite .....mm mit

\* **SCHÖNOX SU grau**, schnelle Universal-Flexfuge

\* **SCHÖNOX SU silbergrau**, schnelle Universal-Flexfuge

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Alternativ zu Pos. 3

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> Bodenfliesen der Pos. 2  
Fugenbreite ..... mm mit

**SCHÖNOX UF-PREMIUM**, Universalfugenmörtel

Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.24-H Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug auf Calciumsulfatfußestrichen**

---

Alternativ zu Pos. 3

Pos. 5 .....m<sup>2</sup> Bodenfliesen der Pos. 2  
Fugenbreite ..... mm mit

**SCHÖNOX SB-FLEX**, vergüteter Schmal- und Breifugenmörtel

Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Pos. 6 ..... lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

**SCHÖNOX ES**, Fugendichtsilikon

Farbton .....

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>