

1.24-I Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug auf Calciumsulfat-Estrichen

Pos. 1m²

- * Calciumsulfat-Estrich,
- * Calciumsulfat-Estrich mit Fußbodenheizung,
vorbereitet gemäß Herstellerangaben

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion,
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.24-I Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug auf Calciumsulfat-Estrichen

Pos. 2m² keramische Fliesen aus

- * Steinzeug
- * Feinsteinzeug

Hersteller

Sorte

Format cm x cm mit

SCHÖNOX PFK, Profiflexkleber

auf grundierte Bodenflächen der Pos. 1 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.24-I Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug auf Calciumsulfat-Estrichen

Pos. 3m² Bodenfliesen der Pos. 2
Fugenbreitemm mit

* **SCHÖNOX SU grau**, schnelle Universal-Flexfuge

* **SCHÖNOX SU silbergrau**, schnelle Universal-Flexfuge

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Alternativ zu Pos. 3

Pos. 4m² Bodenfliesen der Pos. 2
Fugenbreite mm mit

SCHÖNOX UF-PREMIUM, Universalfugenmörtel
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.24-I Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug auf Calciumsulfat-Estrichen

Alternativ zu Pos. 3:

Pos. 5m² Bodenfliesen der Pos. 2
Fugenbreite mm mit

SCHÖNOX SB-FLEX, vergüteter Schmal- und Breutfugenmörtel

Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Pos. 6 lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

SCHÖNOX ES, Fugendichtsilikon

Farbton

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>