

1.24-L Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich auf Beton

Pos. 1m² keramische Wandfliesen aus

- *Steinzeug
- *Feinsteinzeug

Hersteller

Sorte

Format cm x cm mit

SCHÖNOX PFK, Profiflexkleber

ansetzen.

Untergrund:

* Beton

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion
1 : 3 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.24-L Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich auf Beton

Pos. 2m² keramische Wandfliesen der Pos. 1
Fugenbreite mm mit

***SCHÖNOX SU grau**, schnelle Universal-Flexfuge;

***SCHÖNOX SU silbergrau**, schnelle Universal-Flexfuge;

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 3m² keramische Wandfliesen der Pos. 1,
Fugenbreite mm mit

SCHÖNOX UF-PREMIUM, Universalfugenmörtel

Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.24-L Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich auf Beton

Alternativ zu Pos. 2

Pos. 4m² keramische Wandfliesen der Pos. 1,
Fugenbreite mm, mit

SCHÖNOX SB-FLEX, vergüteter Schmal- und Breifugenmörtel
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Pos. 5 lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlußfugen mit

SCHÖNOX ES, Fugendichtsilikon;
Farbton

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>