

1.34-A Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug im Innenbereich

Pos. 1 Untergrund:..... m² Untergrund aus

* Zementestrich

* Sonstige feuchtigkeitsunempfindliche Untergründe

mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion,
1 : 5 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.34-A Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug im Innenbereich

Alternativ zu Pos. 1:

Pos. 2 Untergrund:

..... m² Beton mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion
1 : 3 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.34-A Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug im Innenbereich

Alternativ zu Pos. 1:

Pos. 3 Untergrund:

..... m² Untergrund aus

- * calciumsulfatgebunder Estrich
- * Spachtelmassen
- * Trockenestrichen
- * Gipsfaser,- Fibersilikatplatten

mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.34-A Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug im Innenbereich

Alternativ zu Pos. 1:

Pos. 4 Untergrund:

..... m² Untergrund aus

- * Spachtelmassen
- * Trockenestrichen
- * Gipsfaser,- Fibersilikatplatten
- * Zementestrich
- * Sonstige feuchtigkeitsunempfindliche Untergründe
- * calciumsulfatgebundener Estrich
- * Beton

mit

SCHÖNOX KH-FIX, gebrauchsfertige lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion, unverdünnt

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.34-A Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug im Innenbereich

Alternativ zu Pos. 1:

Pos. 5 Untergrund:

..... m² alter Fliesen-, Naturstein- oder Kunststeinbelag, mit

SCHÖNOX SHP, Acrylatspezialdispersion, pur,
grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.34-A Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug im Innenbereich

Pos. 6m² keramische Fliesen aus

- * Steinzeug
- * Feinsteinzeug

Hersteller

Sorte

Format cm x cm mit

SCHÖNOX TT-FLEX, normalabbindender, flexibler
Bodenkleber

verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Untergrund:

Material

Lohn

Summe

EP GP ...

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.34-A Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug im Innenbereich

Pos. 7m² Bodenfliesen der Pos. 6
Fugenbreite mm, mit

* **SCHÖNOX SU grau**, schnelle Universal-Flexfuge

* **SCHÖNOX SU silbergrau**, schnelle Universal-Flexfuge

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.34-A Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug im Innenbereich

Alternativ zu Pos. 7

Pos. 8m² Bodenfliesen der Pos. 6
Fugenbreite mm mit

SCHÖNOX UF-PREMIUM, Universalfugenmörtel
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Alternativ zu Pos. 7

Pos. 9m² Bodenfliesen der Pos. 6,
Fugenbreite mm, mit

SCHÖNOX SB-FLEX, vergüteter Schmal- und
Breitfugenmörtel
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.34-A Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug - Feinsteinzeug im Innenbereich

Pos. 10 lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

SCHÖNOX ES, Fugendichtsilikon,
Farbton

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>