

1.43-A Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten (verfärbungsunempfindlich, nicht kristallin) und polygonalen Belägen im Außenbereich auf Bodenflächen

Pos. 1m² Naturwerksteinplatten, verfärbungsunempfindlich, nicht kristallin (nicht durchscheinend)

Name:

Gesteinsart:

Farbe:

Herkunftsort:

Format: cm x cm x cm

mit

SCHÖNOX Q9 W

schneller, weißer Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel,

verlegen.

Untergrund:

- * Zementestrich mit SCHÖNOX VERBUNDABDICHTUNG (SCHÖNOX 2K-DS, SCHÖNOX 1K-DS)
- * SCHÖNOX SEB Schnellestrich-Binder mit SCHÖNOX VERBUNDABDICHTUNG (SCHÖNOX 2K-DS, SCHÖNOX 1K-DS)
- * Beton mit SCHÖNOX VERBUNDABDICHTUNG (SCHÖNOX 2K-DS, SCHÖNOX 1K-DS)
- * SCHÖNOX PL PLUS mit SCHÖNOX VERBUNDABDICHTUNG (SCHÖNOX 2K-DS, SCHÖNOX 1K-DS)
- * SCHÖNOX MSE MONOKORNSPEZIALESTRICH

Keine Grundierung notwendig!

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.43-A Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten (verfärbungsunempfindlich, nicht kristallin) und polygonalen Belägen im Außenbereich auf Bodenflächen

Pos. 2m² Naturwerksteinplatten der Pos. 1

Fugenbreite mm

mit

SCHÖNOX SU, schnelle Universal-Flexfuge

Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Alternativ zu Pos.2Pos. 3m² Naturwerksteinplatten der Pos. 1

Fugenbreite mm

mit

SCHÖNOX XR 40, hochbelastbare zementäre Fuge,

Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>