

**1.43-C Verlegen und Verfugen im Mittelbett von Naturwerksteinplatten (verfärbungsempfindlich, kristallin) im Innenbereich auf Calciumsulfatfließestrichen (Kleberbettdicke 10 bis 25 mm)**

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup>

- \* Calciumsulfatfließestrich
- \* Calciumsulfatfließestrich mit Fußbodenheizung

vorbereitet nach BEB-Merkblatt „Hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der Oberfläche von Anhydrit-Fließestrichen“, Stand Juli 1990,

mit

**SCHÖNOX GEA**, Epoxidharz-Grundierung

grundieren und absanden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

---

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.43-C Verlegen und Verfugen im Mittelbett von Naturwerksteinplatten (verfärbungsempfindlich, kristallin) im Innenbereich auf Calciumsulfatfließestrichen (Kleberbettdicke 10 bis 25 mm)**

---

Pos. 2 .....m<sup>2</sup> Naturwerksteinplatten, verfärbungsempfindlich, kristallin (durchscheinend)

Name: .....

Gesteinsart: .....

Farbe: .....

Herkunftsort: .....

Format: ..... cm x ..... cm x ..... cm

mit

**SCHÖNOX Q9 W**

schneller, weißer Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel,

verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.43-C Verlegen und Verfugen im Mittelbett von Naturwerksteinplatten (verfärbungsempfindlich, kristallin) im Innenbereich auf Calciumsulfatfließestrichen (Kleberbettdicke 10 bis 25 mm)**

---

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> Naturwerksteinplatten der Pos. 2,  
Fugenbreite ..... mm,

mit

**SCHÖNOX SU**, schnelle Universal-Flexfuge,  
Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Alternativ zu Pos. 3:

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> Naturwerksteinplatten der Pos. 2  
Fugenbreite ..... mm,

mit

**SCHÖNOX UF-PREMIUM**, Universalfugenmörtel,  
Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.43-C Verlegen und Verfugen im Mittelbett von Naturwerksteinplatten (verfärbungsempfindlich, kristallin) im Innenbereich auf Calciumsulfatfließestrichen (Kleberbettdicke 10 bis 25 mm)**

---

Pos. 5 ..... lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen

mit

**SCHÖNOX MES**, Naturstein-Fugendicht

Farbton .....

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de), Internet: <http://www.schoenox.de>