

**1.48-A Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich mit leicht auftretenden Spannungen**

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> keramische Wandfliesen aus

- \*Steinzeug
- \*Feinsteinzeug

Hersteller .....

Sorte .....

Format ..... cm x ..... cm mit

mit **SCHÖNOX SEK**, Spezial-Entkopplungskleber,  
verkleben

Untergrund:

- \* Zementputz MG P III
- \* Kalkzementputz MG P II
- \* Beton
- \* Porenbeton
- \* Mauerwerk geschlossen ( z.B. Kalksandstein )

**Keine Grundierung notwendig**

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.48-A Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich bei leicht auftretenden Spannungen**

---

Pos. 2 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 1,

Fugenbreite . . . . . mm mit

**SCHÖNOX SU**, schnelle Universal-Flexfuge

Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP . . . . . GP . . . . .

Alternativ zu Pos. 2:Pos. 3 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 1,

Fugenbreite . . . . . mm mit

**SCHÖNOX SB-FLEX**, Schmal- und Breutfugenmörtel

Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP . . . . . GP . . . . .

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.48-A Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich bei leicht auftretenden Spannungen**

---

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 1,  
Fugenbreite ..... mm mit

**SCHÖNOX UF-PREMIUM**, Universalfugenmörtel  
Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Pos. 5 ..... lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

**SCHÖNOX ES**, Fugendicht-Silikon  
Farbton .....

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>