

1.48-C Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich mit entkoppelnder Wirkung

Pos. 1m²

* Gussasphaltestrich nach DIN 18560, schlecht abgesandet
Härteklasse IC 10 oder IC 15

mit

SCHÖNOX SHP, lösemittelfreie Acrylspezialdispersion
unverdünnt

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.48-C Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich mit entkoppelnder Wirkung

Pos. 2m² keramische Fliesen aus

- * Steinzeug
- * Feinsteinzeug

Hersteller

Sorte

Format cm x cm mit

SCHÖNOX SEK, Spezial-Entkopplungskleber

verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Untergrund:

- * Zementestrich
- * Zementestrich mit Fußbodenheizung
- * SCHÖNOX SEB Schnellestrich-Binder
- * SCHÖNOX SEB Schnellestrich-Binder mit Fußbodenheizung
- * Beton
- * Gussasphaltestrich IC 10, IC 15 (abgesandet)

Keine Grundierung nötig!

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.48-C Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich mit entkoppelnder Wirkung

Pos. 3m² keramische Bodenfliesen der Pos.2:
Fugenbreitemm mit

SCHÖNOX SU, schnelle Universal-Flexfuge
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Alternativ zu Pos. 3:

Pos. 4m² Bodenfliesen der Pos. 2:
Fugenbreite mm mit

SCHÖNOX UF-PREMIUM, Universalfugenmörtel
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

1.48-C Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich

Alternativ zu Pos. 3:

Pos. 5m² keramische Bodenfliesen der Pos. 2:
Fugenbreitemm mit

SCHÖNOX SB-FLEX, vergüteter Schmal- und Breifugenmörtel
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Pos. 6 lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

SCHÖNOX ES, Fugendicht-Silikon
Farbton

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>