

10.01-A Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten, verfärbungsempfindlich, kristallin (durchscheinend) im Innenbereich an Wandflächen

Pos. 1m² Naturwerksteinplatten, verfärbungsempfindlich, durchscheinend

Name:

Gesteinsart:

Farbe:

Herkunftsort:

Format: cm x cm x cm mit

SCHÖNOX SK-RAPID W, Spezialpulverkleber weiß,
verlegen.

Untergrund:

- * Zementputz MG P III
- * Kalkzementputz MG P II
- * Beton
- * Porenbeton
- * Gipskartonplatten

Keine Grundierung notwendig!

(mit Gips gefüllte Plattenstöße sind mit SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion, 1 : 1 mit Wasser verdünnt, zu grundieren)

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

10.01-A Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten, verfärbungsempfindlich, kristallin (durchscheinend) im Innenbereich an Wandflächen

Pos. 2m² Naturwerksteinplatten, verfärbungsempfindlich
Fugenbreite mm mit

***SCHÖNOX SU grau**, schnelle Universal-Flexfuge,

***SCHÖNOX SU silbergrau**, schnelle Universal-Flexfuge,

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 3m² Naturwerksteinplatten, verfärbungsempfindlich
Fugenbreite mm, mit

SCHÖNOX UF-PREMIUM, Universalfugenmörtel,
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

10.01-A Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten, verfärbungsempfindlich, kristallin (durchscheinend) im Innenbereich an Wandflächen

Pos. 4 lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlußfugen mit

SCHÖNOX MES, Naturstein-Fugendicht,
Farbton

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>