

**10.01-C Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten
(verfärbungsunempfindlich, nicht kristallin) im Außenbereich auf
Wandflächen**

Pos. 1m² Naturwerksteinplatten, verfärbungsunempfindlich,
nicht kristallin (nicht durchscheinend)

Name:

Gesteinsart:

Farbe:

Herkunftsort:

Format cm x cm

auf der Wandfläche im Außenbereich mit

SCHÖNOX SK-RAPID W, Spezialpulverkleber weiß

verkleben.

Untergrund:

- * Beton
- * Zementputz
- * Kalkzementputz

Keine Grundierung notwendig!

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

EP GP

Summe

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**10.01-C Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten
(verfärbungsunempfindlich, nicht kristallin) im Außenbereich auf
Wandflächen**

Pos. 2m² Naturwerksteinplatten der Pos. 1

Fugenbreite mm, mit

SCHÖNOX SU, schnelle Universal-Flexfuge

Farbton,

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

EP GP

Summe

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 3m² Naturwerksteinplatten der Pos. 1

Fugenbreite mm mit

SCHÖNOX UF-PREMIUM, Universalfugenmörtel

Farbton,

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

EP GP

Summe

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
 Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
 e-mail: info@schoenox.de, Internet: http://www.schoenox.de

**10.01-C Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten
(verfärbungsunempfindlich, nicht kristallin) im Außenbereich auf
Wandflächen**

Pos. 4 lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

SCHÖNOX MES, Naturstein-Fugendicht

Farbton

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>