

**10.01-D Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten
(verfärbungsunempfindlich, nicht kristallin) im Außenbereich auf
Bodenflächen**

Pos. 1m² Naturwerksteinplatten, verfärbungsunempfindlich, nicht
kristallin (nicht durchscheinend)

Name:

Gesteinsart:

Farbe:

Herkunftsort:

Format: cm x cm x cm mit

SCHÖNOX SK-RAPID W, Spezialpulverkleber weiß

verlegen.

Untergrund:

- * Zementestrich mit SCHÖNOX-Verbundabdichtung
(SCHÖNOX ADS-2K, SCHÖNOX ADS-1K)
- * SCHÖNOX SEB Schnellestrich-Binder mit SCHÖNOX-
Verbundabdichtung (SCHÖNOX ADS-2K, SCHÖNOX ADS-1K)
- * Beton mit SCHÖNOX-Verbundabdichtung (SCHÖNOX
ADS-2K, SCHÖNOX ADS-1K)
- * SCHÖNOX PL PLUS mit SCHÖNOX-Verbundabdichtung
(SCHÖNOX ADS-2K, SCHÖNOX ADS-1K)
- * SCHÖNOX MSE MONOKORNSPEZIALESTRICH

Keine Grundierung notwendig!

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP ...

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**10.01-D Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten
(verfärbungsunempfindlich, nicht kristallin) im Außenbereich auf
Bodenflächen**

Pos. 2m² Naturwerksteinplatten der Pos. 1

Fugenbreite mm mit

SCHÖNOX SU, schnelle Universal-Flexfuge
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Alternativ zu Pos.2

Pos. 3m² Naturwerksteinplatten der Pos. 1

Fugenbreite mm mit

SCHÖNOX UF-PREMIUM, Universalfugenmörtel,
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**10.01-D Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten
(verfärbungsunempfindlich, nicht kristallin) im Außenbereich auf
Bodenflächen**

Pos. 4 lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

SCHÖNOX MES, Naturstein-Fugendicht

Farbton

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>