

10.02-B Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf Bodenflächen - schnell belastbar

Pos. 1m² keramische Fliesen aus

- * Steinzeug
- * Feinsteinzeug

Hersteller

Sorte

Format cm x cm mit

SCHÖNOX TT-RAPID, 1-komponentiger, grauer, flexibler und schneller Bodenkleber - nach 24 Stunden voll belastbar - ideal in der Sanierung, auch im Gewerbebereich,

verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Untergrund:

- * Zementestrich
- * Zementestrich mit Fußbodenheizung
- * Beton
- * SCHÖNOX SEB-Zementestrich
- * SCHÖNOX SEB-Zementestrich mit Fußbodenheizung
- * Gussasphaltestrich (Alternativ Position beachten) (nur im Innenbereich)
- * alter Fliesenbelag (Alternativ Position beachten) (nur im Innenbereich)

Material

Lohn

Summe

EP GP

- * Nichtzutreffendes bitte streichen.
- * Ohne Grundierung

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**10.02-B Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf
Bodenflächen - schnell belastbar**

Alternativ-Position zu Pos. 1:

Pos. 2 m² Untergrund aus

* Gussasphaltestrich (nur im Innenbereich)

* alter Fliesenbelag (nur im Innenbereich)

mit

SCHÖNOX SHP, lösemittelfreie Acrylatspezialdispersion,
pur,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

10.02-B Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf Bodenflächen - schnell belastbar

Pos. 3m² Bodenfliesen der Pos. 1
Fugenbreite mm, mit

SCHÖNOX SU, schnelle Universal-Flexfuge
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Alternativ zu Pos. 3

Pos. 4m² Bodenfliesen der Pos. 1,
Fugenbreitemm, mit

SCHÖNOX SB-SCHNELL, vergüteter Schmal- und
Breitfugenmörtel
Farbton grau

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**10.02-B Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf
Bodenflächen - schnell belastbar**

Pos. 5 lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

SCHÖNOX ES, Fugendichtsilikon,
Farbton

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>