

10.02-C Verlegen und Verfugen von Kunst- und Naturwerksteinen sowie Terrazzo im Innenbereich auf Bodenflächen

Pos. 1m² Fliesen oder Platten aus

- * Kunststein
- * Naturwerkstein
- * Terrazzo
- * Betonwerkstein

Hersteller

Sorte

Format cm x cm mit

SCHÖNOX TT-RAPID, vergütet mit **SCHÖNOX HD**
Haftdispersion, 2-komponentiger, grauer, flexibler und
schneller Bodenkleber, nach 24 Stunden voll belastbar

verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Untergrund:

- * Zementestrich
- * Zementestrich mit Fußbodenheizung
- * SCHÖNOX SEB-Zementestrich
- * SCHÖNOX SEB-Zementestrich mit Fußbodenheizung
- * Beton
- * Gussasphaltestrich (Alternativ-Position beachten) (nur im Innenbereich)
- * alter Fliesenbelag (Alternativ-Position beachten) (nur im Innenbereich)

Material

Lohn

Summe

EP GP

- * Nichtzutreffendes bitte streichen.
- * Ohne Grundierung

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

10.02-C Verlegen und Verfugen von Kunst- und Naturwerksteinen sowie Terrazzo im Innenbereich auf Bodenflächen

Alternativ-Position zu Pos. 1:

Pos. 2 m² Untergrund aus

* Gussasphaltestrich (nur im Innenbereich)

* alter Fliesenbelag (nur im Innenbereich)

mit

SCHÖNOX SHP, lösemittelfreie Acrylatspezialdispersion
pur,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

10.02-C Verlegen und Verfugen von Kunst- und Naturwerksteinen sowie Terrazzo im Innenbereich auf Bodenflächen

Pos. 3m² Bodenfliesen der Pos. 1
Fugenbreite mm, mit

SCHÖNOX SU, schnelle Universal-Flexfuge,
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Alternativ zu Pos. 4

Pos. 4m² Bodenfliesen der Pos. 1,
Fugenbreitemm, mit

SCHÖNOX UF-PREMIUM, Universal-Fuge
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

10.02-C Verlegen und Verfugen von Kunst- und Naturwerksteinen sowie Terrazzo im Innenbereich auf Bodenflächen

Pos. 5 lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

SCHÖNOX MES, Fugendichtsilikon,
Farbton

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>