

**10.02-E Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf Bodenflächen - hoch belastbar**

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen aus

- \* Steinzeug
- \* Feinsteinzeug

Hersteller .....

Sorte .....

Format ..... cm x ..... cm mit

**SCHÖNOX TT-RAPID**, vergütet mit SCHÖNOX HD Haftdispersion, 2-komponentiger, grauer, flexibler und schneller Bodenkleber, nach 24 Stunden voll belastbar - ideal in der Sanierung, auch im Gewerbebereich, verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Untergrund:

- \* Zementestrich
- \* Zementestrich mit Fußbodenheizung
- \* Beton
- \* SCHÖNOX SEB-Zementestrich
- \* SCHÖNOX SEB-Zementestrich mit Fußbodenheizung
- \* Gussasphaltestrich (nur im Innenbereich)
- \* alter Fliesenbelag (nur im Innenbereich)

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

- \* Nichtzutreffendes bitte streichen.
- \* Ohne Grundierung

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**10.02-E Verlegen und Verfugen von Bodenfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf Bodenflächen - hoch belastbar**

---

Pos. 2 .....m<sup>2</sup> Bodenfliesen der Pos. 1  
Fugenbreite . . . . . mm, mit

**SCHÖNOX PDF** ProfiDurFuge, hoch belastbarer,  
zementärer Fugenmörtel  
Farbton: grau

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material . . . . .

Lohn . . . . .

Summe . . . . .

EP . . . . . GP . . . . .

Pos. 3 ..... lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

**SCHÖNOX ES**, Fugendichtsilikon,  
Farbton . . . . .

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material . . . . .

Lohn . . . . .

Summe . . . . .

EP . . . . . GP . . . . .

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>