

4.09-B Spachteln von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich für nachfolgende Malerarbeiten

Pos. 1m² * Wand-/ Deckenfläche* aus

- * Mauerwerk
- * Zementputz
- * Kalkzementputz
- * Gipsputz

für nachfolgende Malerarbeiten mit

SCHÖNOX PP, hoch kunstharzvergüteter Wandfüller

Schichtdicke.....mm

abspachteln.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>