

#### 4.18-A Spachteln von Wand- und Deckenflächen aus Beton im Innenbereich

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> \* Wand- / \* Deckenfläche aus Beton im Innenbereich

mit

**SCHÖNOX KH**, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion  
1 : 3 mit Wasser verdünnt

grundieren.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de), Internet: <http://www.schoenox.de>

#### 4.18-A Spachteln von Wand- und Deckenflächen aus Beton im Innenbereich

---

Pos. 2 ..... m<sup>2</sup> Wand- / Deckenfläche\* aus Beton im Innenbereich

mit

**SCHÖNOX KH-FIX**, gebrauchsfertige lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion, unverdünnt

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

---

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de), Internet: <http://www.schoenox.de>

#### 4.18-A Spachteln von Wand- und Deckenflächen aus Beton im Innenbereich

---

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> grundierte Betonflächen zur Aufnahme von Anstrichen oder Tapeten

mit

**SCHÖNOX WGF**, Wand-Gipsfüller

Schichtdicke.....mm

abspachteln.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>