

**5.08-B Herstellen von Estrichen auf Dämmschicht im Innen- und Außenbereich.
Verlegereife für keramische Beläge nach 7 Tagen**

Pos. 1m² Dämmschicht, Fabrikat,
Schichtdicke.....mm, auf geeignetem Untergrund unter
Vermeidung von Schallbrücken, inkl. Randstreifen, zur
Aufnahme eines schwimmenden Estrichs nach DIN 18353 und
DIN 18560 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Pos. 2m² Abdeckung auf Dämmschichten der Pos. 1 verlegen.
Fabrikat

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**5.08-B Herstellen von Estrichen auf Dämmschicht im Innen- und Außenbereich.
Verlegereife für keramische Beläge nach 7 Tagen**

Pos. 3m² Estrich auf Dämmschicht in Anlehnung an die DIN 18353 und DIN 18560, Schichtdicke.....mm, auf Bodenflächen der Pos. 1 einbauen. Als Bindemittel ist

SCHÖNOX SEB, Schnellestrich-Bindemittel
Mischungsverhältnis 1 : 5 * / 1 : 6 * in Gewichtsteilen

mit Sand der Körnung 0 – 8 mm, zu verwenden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>