

7.14-A Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX EB-V (fixiert)

Pos. 1m² Bodenflächen im Innenbereich,

SCHÖNOX EB-V, Entkopplungsbahn,

auf dem gereinigten, staubfreien und mit SCHÖNOX VLIESFIX vorgestrichenen Untergrund nach Werksvorschrift einbauen (Anwendung nur im privaten Innenbereich, bis zu einer Verkehrslast bis 2KN/m²). Die Matte wird stumpf gestoßen. Kraftschlüssige Verbindungen zu aufsteigenden Bauteilen sind zu vermeiden.

Untergrund:

- * Estriche nach DIN 18560
- * Beton
- * alte, festliegende, keramische oder textile Beläge
- * tragfähige Trockenestriche
- * Mischuntergründe

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>