

7.15-A Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX TSD 3 mm verklebt.

Pos. 1 Untergrund:

..... m² Untergrund aus

* Zementestrich

* Sonstige feuchtigkeitsunempfindliche Untergründe

mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion,
1 : 5 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

7.15-A Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX TSD 3 mm verklebt.

Alternativ zu Pos. 1:

Pos. 2 Untergrund:

..... m² Beton mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion
1 : 3 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

7.15-A Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX TSD 3 mm verklebt.

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 3 Untergrund:

..... m² Untergrund aus

- * calciumsulfatgebundener Estrich
- * Spachtelmassen
- * Trockenestrichen
- * Gipsfaser-, Fibersilikatplatten

mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

7.15-A Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX TSD 3 mm verklebt.

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 4 Untergrund:

..... m² Untergrund aus

- * Spachtelmassen
- * Trockenestrichen
- * Gipsfaser-, Fibersilikatplatten
- * Zementestrich
- * Sonstige feuchtigkeitsunempfindliche Untergründe
- * calciumsulfatgebundener Estrich
- * Beton

mit

SCHÖNOX KH-FIX, gebrauchsfertige lösemittelfreie
Kunstharzhaftdispersion, unverdünnt

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

7.15-A Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX TSD 3 mm verklebt.

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 5 Untergrund:

..... m² alter Fliesen-, Naturstein- oder Kunststeinbelag, mit

SCHÖNOX SHP, Acrylatspezialdispersion, pur,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

7.15-A Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX TSD 3 mm verklebt.

Pos. 6m² Bodenflächen im Innenbereich

SCHÖNOX TSD, Trittschalldämmbahn aus reinem Gummigranulat (Prüfstandswert verklebt 16 dB nach DIN EN 140-8), auf den gereinigten, staubfreien und grundierten Untergrund nach Vorschrift einbauen (Anwendung nur im Innenbereich, bis zu einer Verkehrslast von 2 KN/m²). Die Verklebung erfolgt mit den **SCHÖNOX-Dünnbettklebern**. Die Matte wird stumpf gestoßen. Kraftschlüssige Verbindungen zu aufsteigenden Bauteilen sind zu vermeiden.

Untergrund:

- * Estriche nach DIN 18560
- * Beton
- * alte, festliegende, keramische oder textile Beläge
- * tragfähige Trockenestriche
- * Mischuntergründe

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>