

7.42-A Erstellen einer Dünnbettdrainage mit einem epoxidharzgebundenen Monokornmörtel auf alternativen Abdichtungen

Pos. 1m²

Epoxidharzgebundene, lastabtragende Dünnbettdrainage **SCHÖNOX EP-DRAIN** zum Entwässern von keramischen und Naturwerkstein-Belägen auf Balkonen und Terrassen auf tragfähigen, fachgerecht abgedichteten Lastverteilungsschichten, z.B. mit der 1-Komponentigen AquaDichtSchlämme **SCHÖNOX ADS-1K**, (nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse B0, gemäß ZDB-Merkblatt „Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“, Stand Januar 2005) liefern und nach Werksvorschrift einbauen. Mindestschichtdicke der Drainageschicht 8 mm, das Gefälle der wasserführenden Schicht muss mindestens 1,5 % betragen.

Untergrund:

- * Zementestrich als Gefälleestrich mit Verbundabdichtung
- * Beton mit Gefälle mit Verbundabdichtung
- * **SCHÖNOX SEB**, Schnellestrichbinder als Gefälleestrich mit Verbundabdichtung

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
 Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
 e-mail: info@schoenox.de, Internet: http://www.schoenox.de

7.42-A Erstellen einer Dünnbett Drainage mit einem epoxidharzgebundenen Monokornmörtel auf alternativen Abdichtungen

Pos. 2m²

Epoxidharzgebundene, lastabtragende Dünnbett Drainage **SCHÖNOX EP-DRAIN** zum Entwässern von keramischen und Naturwerkstein-Belägen auf Balkonen und Terrassen auf tragfähigen, fachgerecht abgedichteten Lastverteilungsschichten, z.B. mit der Abdichtbahn **SCHÖNOX AB**, Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse B0 nach ZDB-Merkblatt, nach Werksvorschrift einbauen. Mindestschichtdicke der Drainageschicht 8 mm, das Gefälle der wasserführenden Schicht muss mindestens 1,5 % betragen.

Untergrund:

- * Zementestrich als Gefälleestrich mit Verbundabdichtung
- * Beton mit Gefälle mit Verbundabdichtung
- * **SCHÖNOX SEB**, Schnellestrichbinder als Gefälleestrich mit Verbundabdichtung

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

7.42-A Erstellen einer Dünnbettdrainage mit einem epoxidharzgebundenen Monokornmörtel auf alternativen Abdichtungen

Pos. 3m²
Mehrschichtdicke, epoxidharzgebundene,
lastabtragende Dünnbettdrainage
SCHÖNOX EP-DRAIN oder glw.
liefern und einbauen, in Schichtdicken
über 8 mm, pro mm Mehrdicke, als Zulage
zu Position

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>