

7.71-C Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX EDP, 9 mm, (verklebt)

Pos. 1 Untergrund:

..... m² Untergrund aus

* Zementestrich

* Sonstige feuchtigkeitsunempfindliche Untergründe

mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion,
1 : 5 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

7.71-C Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX EDP, 9 mm, (verklebt)

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 2 Untergrund:

..... m² Beton mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion
1 : 3 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

7.71-C Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX EDP, 9 mm, (verklebt)

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 3 Untergrund:

..... m² Untergrund aus

- * calciumsulfatgebunder Estrich
- * Spachtelmassen
- * Trockenestrichen
- * Gipsfaser,- Fibersilikatplatten

mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

7.71-C Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX EDP, 9 mm, (verklebt)

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 4 Untergrund:

..... m² Untergrund aus

- * Spachtelmassen
- * Trockenestrichen
- * Gipsfaser,- Fibersilikatplatten
- * Zementestrich
- * Sonstige feuchtigkeitsunempfindliche Untergründe
- * calciumsulfatgebunder Estrich
- * Beton

mit

SCHÖNOX KH-FIX, gebrauchsfertige lösemittelfreie
Kunstharzhaftdispersion, unverdünnt

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

7.71-C Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX EDP, 9 mm, (verklebt)

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 5 Untergrund:

..... m² alter Fliesen-, Naturstein- oder Kunststeinbelag, mit

SCHÖNOX SHP, Acrylatspezialdispersion, pur,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

7.71-C Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX EDP, 9 mm, (verklebt)

Pos. 6m² Bodenflächen im Innenbereich,**SCHÖNOX EDP**, Polyester-Faserplatte Entkopplungs- und Dämmplatte, 9 mm,

auf den gereinigten, staubfreien und grundierten Untergrund nach Werkvorschrift einbauen (Anwendung im privaten und öffentlichen Innenbereich, bis zu einer Verkehrslast bis 5 KN/m²). Die Verklebung erfolgt mit **SCHÖNOX TT-Dünnbettklebern**. Die Platten werden stumpf gestoßen, kraftschlüssige Verbindungen zu aufsteigenden Bauteilen sind zu vermeiden.

Untergrund:

- * Estriche nach DIN 18560
- * Beton
- * alte, festliegende, keramische oder textile Beläge
- * tragfähige Trockenestriche
- * Mischuntergründe

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>