

**8.09-F Abdichten von Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steinzeug -  
Feinsteinzeug im Innenbereich**

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> Wandflächen  
einschließlich .....Stück Rohrdurchführungen mit

**SCHÖNOX AB**, vlieskaschierte Spezialabdichtbahn,

abdichten. SCHÖNOX AB auf dem vorbereiteten Untergrund  
mit SCHÖNOX PFK verkleben.

Bei Rohrdurchführungen sind SCHÖNOX  
DICHTMANSCHETTEN mit einzubinden.

Untergrund:

- \* Zementputz MG P III
- \* Kalkzementputz MG P II
- \* Beton
- \* Mauerwerk

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

---

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**8.09-F Abdichten von Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steinzeug -  
Feinsteinzeug im Innenbereich**

---

Pos. 2 .....lfdm. **SCHÖNOX FUGENDICHTBAND**,  
in die Ecken mit einbinden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen aus

\* Steinzeug

\* Feinsteinzeug

Hersteller .....

Sorte .....

Format ..... cm x ..... cm mit

**SCHÖNOX PFK**, Profiflexkleber,

auf Wandflächen der Pos. 1 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**8.09-F Abdichten von Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steinzeug -  
Feinsteinzeug im Innenbereich**

---

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen der Pos. 3,  
Fugenbreite ..... mm, mit

**SCHÖNOX WD-FLEX**, verarbeitungsfreundlicher,  
wasserabweisender Flexfugenmörtel,  
Farbton ....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**8.09-F Abdichten von Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steinzeug -  
Feinsteinzeug im Innenbereich**

---

Pos. 5 .....lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

**SCHÖNOX ES**, Fugendicht-Silikon,  
Farbton .....

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Bei Abdichtungsarbeiten ist die jeweils gültige Fassung des Merkblattes „Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“, herausgegeben vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe, zu beachten.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de), Internet: <http://www.schoenox.de>