

## 8.14-D Abdichten von Bodenflächen unter Fliesen und Platten aus Steinzeug - Feinsteinzeug im Innenbereich

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> Bodenflächen im Innenbereich,  
einschließlich .....Stück Bodenabläufe mit

**SCHÖNOX HA**, lösemittelfreie helle Abdichtung

abdichten. Bei Bodenabläufen sind SCHÖNOX  
DICHTMANSCHETTEN in den 1. Auftrag einzubetten und mit  
dem 2. Auftrag in die Dichtschicht einzubinden.

Es sind 2 Aufträge mit einer Dicke von jeweils mindestens  
0,5 mm erforderlich. Mindesttrockenschichtdicke 0,5 mm.

Untergrund:

- \* Zementestrich
- \* Beton

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 8.14-D Abdichten von Bodenflächen unter Fliesen und Platten aus Steinzeug - Feinsteinzeug im Innenbereich

---

Pos. 2 .....lfdm **SCHÖNOX FUGENDICHTBAND**,  
in den Ecken mit dem 1. SCHÖNOX HA Auftrag einbetten und  
mit dem 2. Auftrag in die Dichtschicht einbinden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen aus

\* Steinzeug

\* Feinsteinzeug

Hersteller .....

Sorte .....

Format ..... cm x ..... cm mit

**SCHÖNOX PFK**, Profiflexkleber

auf Wandflächen der Pos. 1 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

---

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 8.14-D Abdichten von Bodenflächen unter Fliesen und Platten aus Steinzeug - Feinsteinzeug im Innenbereich

---

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen der Pos. 3,  
Fugenbreite ..... mm, mit

**SCHÖNOX SU**, schnelle Universal-Flexfuge  
Farbton ....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

### Alternativ zu Pos. 4:

Pos. 5 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen der Pos. 3,  
Fugenbreite ..... mm, mit

**SCHÖNOX SB-FLEX**, normal abbindender vergüteter Schmal-  
und Breitfugenmörtel  
Farbton ....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 8.14-D Abdichten von Bodenflächen unter Fliesen und Platten aus Steinzeug - Feinsteinzeug im Innenbereich

---

Pos. 6 .....lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

**SCHÖNOX ES**, Fugendicht-Silikon  
Farbton ....

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Bei Abdichtungsarbeiten ist die jeweilige gültige Fassung des Merkblattes „Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“, herausgegeben vom Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes, zu beachten.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de), Internet: <http://www.schoenox.de>