

8.14-E Abdichten von Wandflächen unter Glasmosaik im Innenbereich

Pos. 1m² Wandflächen im Innenbereich,
einschließlichStück Rohrdurchführungen mit

SCHÖNOX HA, lösemittelfreie, helle Abdichtung,

abdichten. Bei Rohrdurchführungen sind SCHÖNOX
DICHTMANSCHETTEN in den ersten Auftrag einzubetten
und mit dem zweiten Auftrag in die Dichtschicht einzubinden.

Es sind 2 Aufträge mit einer Dicke von jeweils mindestens
0,5 mm erforderlich. Mindesttrockenschichtdicke 0,5 mm.

Untergrund:

- * Zementputz MG P III
- * Kalkzementputz MG P II
- * Beton
- * Mauerwerk

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

8.14-E Abdichten von Wandflächen Glasmosaik im Innenbereich

Pos. 2lfdm **SCHÖNOX FUGENDICHTBAND**,
in die Ecken mit dem ersten Auftrag SCHÖNOX HA
einbetten und mit dem zweiten Auftrag in die Dichtschicht
einbinden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Pos. 3m² Glasmosaik

Hersteller

Sorte

Format cm x cm mit

SCHÖNOX PFK WEISS, Profiflexkleber
(mit der Flüssigkomponente von SCHÖNOX TT-2K RAPID
mischen)

auf Wandflächen der Pos. 1 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

8.14-E Abdichten von Wandflächen unter Glasmosaik im Innenbereich

Pos. 4m² keramische Fliesen der Pos. 3,
Fugenbreite mm, mit
SCHÖNOX GMF, Glasmosaikfuge,
verfugen.
Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.
Material
Lohn
Summe EP GP

Pos. 5lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit
SCHÖNOX ES, Fugendicht-Silikon
Farbton
ausspritzen.
Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.
Material
Lohn
Summe EP GP

Bei Abdichtungsarbeiten ist die jeweils gültige Fassung des Merkblattes „Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“, herausgegeben vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe, zu beachten.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>