

## 8.14-F Abdichten von Bodenflächen aus Glasmosaik im Innenbereich

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> Bodenflächen im Innenbereich,  
einschließlich .....Stück Bodenabläufe mit

**SCHÖNOX HA**, lösemittelfreie, helle Abdichtung,

abdichten. Bei Bodenabläufen/Durchdringungen sind  
SCHÖNOX DICHTMANSCHETTEN in den ersten Auftrag  
einzubetten und mit dem zweiten Auftrag in die Dichtschicht  
einzubinden.

Es sind 2 Aufträge mit einer Dicke von jeweils mindestens  
0,5 mm erforderlich. Mindesttrockenschichtdicke 0,5 mm.

Untergrund:

Zementestrich

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

---

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 8.14-F Abdichten von Bodenflächen aus Glasmosaik im Innenbereich

---

Pos. 2 .....lfdm **SCHÖNOX FUGENDICHTBAND**  
 in die Ecken mit dem ersten Auftrag **SCHÖNOX HA**  
 einbetten und mit dem zweiten Auftrag in die Dichtschicht  
 einbinden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
 Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> Glasmosaik

Hersteller .....

Sorte .....

Format ..... cm x ..... cm mit

**SCHÖNOX PFK WEISS**, Profiflexkleber  
 (mit der Flüssigkomponente von SCHÖNOX TT-2K RAPID  
 mischen)

auf Bodenflächen der Pos. 1 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
 Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
 Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
 e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 8.14-F Abdichten von Bodenflächen aus Glasmosaik im Innenbereich

---

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen der Pos. 3,  
Fugenbreite ..... mm, mit

**SCHÖNOX CF**, Epoxidharz-Colorfuge, grau

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 8.14-F Abdichten von Bodenflächen aus Glasmosaik im Innenbereich

---

Pos. 5 .....lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

**SCHÖNOX ES**, Fugendicht-Silikon  
Farbton ....

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Bei Abdichtungsarbeiten ist die jeweilige gültige Fassung des Merkblattes „Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“, herausgegeben vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe, zu beachten.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>