

**8.23-C Abdichten von gipsgebundenen Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steingut im Innenbereich**

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> gipsgebundenen Untergrund

- \* Gipskartonplatten
- \* Gipswandbauplatten
- \* Gipsputz, MG P IV

1-lagig, mindestens 10 mm dick,  
nicht gefilzt und nicht geglättet mit

**SCHÖNOX KH**, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion  
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 8.23-C Abdichten von gipsgebundenen Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steingut im Innenbereich

---

Pos. 2 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> Untergrund aus

- \* Gipsputzen
- \* Gipskartonplatten
- \* Gipsvollsteine
- \* Gipsfaser,- Fibersilikatplatten
- \* Zementputz           MG P III
- \* Kalkzementputz   MG P II
- \* Porenbeton
- \* Beton

mit

**SCHÖNOX KH-FIX**, gebrauchsfertige lösemittelfreie  
Kunstharzhaftdispersion, unverdünnt

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

---

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**8.23-C Abdichten von gipsgebundenen Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steingut im Innenbereich**

---

Alternativ zu Pos. 1

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> Wandflächen im Innenbereich,  
einschließlich .....Stück Rohrdurchführungen mit

**SCHÖNOX 1K-DS, 1-Komponenten-Dichtschlämme**

abdichten. Bei Rohrdurchführungen sind SCHÖNOX  
DICHTMANSCHETTEN in den 1. Auftrag einzubetten und  
mit dem 2. Auftrag in die Dichtschicht einzubinden.

Es sind 2 Aufträge mit einer Dicke von jeweils mindestens  
1,2 mm erforderlich. Mindestrockenschichtdicke 2,0 mm.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Pos. 4 .....lfdm **SCHÖNOX FUGENDICHTBAND**,  
in den Ecken mit dem 1. SCHÖNOX 1K-DS Auftrag  
einbetten und mit dem 2. Auftrag in die Dichtschicht  
einbinden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**8.23-C Abdichten von gipsgebundenen Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steingut im Innenbereich**

---

Pos. 5 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen aus  
Steingut

Hersteller .....

Sorte .....

Format ..... cm x ..... cm mit

**SCHÖNOX PFK, Profiflexkleber**

auf Wandflächen der Pos. 1 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**8.23-C Abdichten von gipsgebundenen Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steingut im Innenbereich**

---

Pos. 6 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen der Pos. 3,  
Fugenbreite ..... mm, mit

**SCHÖNOX WD-FLEX**, verarbeitungsfreundlicher,  
wasserabweisender Flexfugenmörtel  
Farbton ....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 8.23-C Abdichten von gipsgebundenen Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steingut im Innenbereich

---

Pos. 7 .....lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

**SCHÖNOX ES**, Fugendicht-Silikon  
Farbton ....

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Bei Abdichtungsarbeiten ist die jeweilige gültige Fassung des Merkblattes „Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“, herausgegeben vom Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes, zu beachten.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>