

8.30-K Abdichten einer Stahlbetonsohle gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtaufstauendes Sickerwasser

Pos. 1 Abdichtung der Stahlbetonsohle gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtaufstauendes Sickerwasser
Bauseitig porenoffen übergebene Stahlbetonsohle in mehreren Arbeitsgängen (Streichverfahren) bei Bodenfeuchtigkeit und nichtaufstauendes Sickerwasser mit mind. 3,5 kg/m² **SCHÖNOX 2K-DS**. Darauf achten, dass der Anschluss zur Abdichtung der Wandaufstandsflächen geschaffen wird.

Materialbedarf: mind. 3,5 kg/m² SCHÖNOX 2K-DS

Untergrund:

* Beton

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

8.30-K Abdichten einer Stahlbetonsohle gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtaufstauendes Sickerwasser

Pos. 2 Alternativposition:
Abdichtung der Stahlbetonsohle gegen aufstauendes Sickerwasser. Bauseitig porenoffen übergebene Stahlbetonsohle in mehreren Arbeitsgängen (Streichverfahren) bei aufstauendem Sickerwasser mit mind. 4,5 kg/m² **SCHÖNOX 2K-DS** abdichten. Darauf achten, dass der Anschluss zur Abdichtung der Wandaufstandsflächen geschaffen wird.

Materialbedarf: mind. 4,5 kg/m² SCHÖNOX 2K-DS

Untergrund:

* Beton

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>